


Fiche technique

DUO BROTTTO RAIBAUD



Tranche	Instrument	pris de son	fourni par le groupe	Besoin
1	Violon	Micro	x	XLR 48v
2	Accordéon Main Droite	Statique type KM184		KM184+Pied bas
3	Acc Main Gauche Sol/do	BETA 98	x	XLR 48v
4	Acc. Main Gauche Fa/Sib	BETA 98	x	XLR 48v
5	Kick	SURE beta 91	x	XLR 48v
6	Voix Camille	SM58		SM58 + Pied
7	Voix Cyrille	SM58		SM58 + Pied

-Système de diffusion de qualité professionnelle, AVEC SUBS et de puissance adaptée à la capacité de la salle. Il ne sera jamais posé sur scène, mais sur des ailes de son, clusté, ou sur pieds, en tout cas désolidarisé du plateau.

-Systèmes recommandés: L-Acoustics X15+SB18, Amadeus PMX15+ML18, D&B V10P+VSUB.
Le spectacle étant basé sur la qualité acoustique et non sur la puissance, n'hésitez pas à travailler en multi diffusion délayée.

-2 Retours identiques sur 2 circuits égalisés. Type X12, PMX12, Max12.

-Console de mixage numérique de qualité professionnelle minimum 10 entrées type Yamaha CL, LS, Soundcraft Vi,Si, Midas Pro, M32...

-L'organisateur mettra à disposition un régisseur son et un régisseur lumière.

-Les systèmes son et lumière devront être opérationnels avant notre arrivée.

-Dimensions de scène min. : Ouverture. 6m, Profondeur 4m, Hauteur 0,50m

-Prévoir 20 mn d'installation et 1h de balances.